

Product	Base oil	Anti-wear additives	Viscosity 40 °C (mm²/s)	Viscosity index	Pourpoint (°C)	Application	Application in Greek
Magna CT 150	Mineral oil	-	150	98	-9	Gear Oils type CL fulfil the requirements of DIN 51 517 Part 2. They include anti-corrosion and anti-wear protection and have an outstanding demulsifying ability. Used for example in the steel industry.	Τα λιπαντικά για γρανάζια τύπου CL πληρούν τις απαιτήσεις του DIN 51 517 Part 2. Προσφέρουν προστασία κατά της διάβρωσης και της φθοράς και διαθέτουν εξαιρετική ικανότητα απογαλακτισμού. Χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, στη βιομηχανία χάλυβα.
Magna CT 220	Mineral oil	-	220	97	-15		
Magna CT 320	Mineral oil	-	320	97	-9		
Magna CT 460	Mineral oil	-	460	98	-6		
Magna CT 680	Mineral oil	-	680	> 95	-12		
Alpha BMB 220	Mineral oil	EP/AW/FSS	220	90	-15		
Alpha BMB 320	Mineral oil	EP/AW/FSS	320	94	-12		
Alpha BMB 460	Mineral oil	EP/AW/FSS	460	95	-9		
Alpha BMB 680	Mineral oil	EP/AW/FSS		94	-6		
Alpha CEP 150	Mineral oil	EP/AW	150	97	-21	High-alloyed gear oil specifically developed for gear systems, bearings, circulating systems under high loads as well as worm gears, hypoid gears and press gears.	Λιπαντικό γραναζιών βαμμένου κράματος, ειδικά αναπτυγμένο για συστήματα γραναζιών, ρουλεμάν, κυκλοφορικά συστήματα υπό υψηλά φορτία, καθώς και για στέρμωνα γρανάζια, υποειδικά γρανάζια και πρεσαριστά γρανάζια.
Alpha VT 32	Mineral oil	EP/AW	32	105	-42	Power transmission fluid for hydrodynamic drives with integrated reduction gears, hydraulic drive systems and converters. Released by Deutsche Bahn and Voith Turbo: VEH A/8,3/90 SKS: ≥ 12. CLP/HLP.	Υγρό μετάδοσης κίνησης για υδροδυναμικούς κινητήρες με ενσωματωμένα γρανάζια υποδιπλοασιασμού, υδραυλικά συστήματα κίνησης και μετατροπείς. Έγκριση Τύπου από την Deutsche Bahn και την Voith Turbo: VEH A/8,3/90 SKS: ≥ 12. CLP/HLP.
Alpha EP 32	Mineral oil	EP/AW	32	105	-27	Heavy metal-free gear oils suitable for use in gears with medium and high load-carrying capacity as well as bearings and hydraulic systems. In compliance with the requirements of DIN 51 517. Part 3 - CLP.	Λιπαντικά γραναζιών χωρίς βαρέα μέταλλα, κατάλληλα για χρήση σε γρανάζια με μέση και υψηλή ικανότητα μεταφοράς φορτίου, καθώς και σε ρουλεμάν και υδραυλικά συστήματα. Συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του DIN 51 517. Part 3 - CLP.
Alpha EP 68	Mineral oil	EP/AW	68	97	-30		
Alpha EP 100	Mineral oil	EP/AW	100	94	-19		
Alpha EP 150	Mineral oil	EP/AW	150	92	-12		
Alpha EP 220	Mineral oil	EP/AW	220	93	-12		
Alpha EP 320	Mineral oil	EP/AW	320	97	-15		
Alpha EP 460	Mineral oil	EP/AW	460	97	-9	Heavy metal-free gear oil suitable for use in gears with medium and high load-carrying capacity as well as bearings and hydraulic systems. In compliance with the requirements of DIN 51 517. Part 3 - CLP, DIN 51 524 Part 2 - HLP and SEB 181 226.	Λιπαντικό γραναζιών χωρίς βαρέα μέταλλα, κατάλληλο για χρήση σε γρανάζια με μέση και υψηλή ικανότητα μεταφοράς φορτίου, καθώς και σε ρουλεμάν και υδραυλικά συστήματα. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των DIN 51 517. Part 3 - CLP, DIN 51 524 Μέρος 2 - HLP και SEB 181 226.
Alpha EP 680	Mineral oil	EP/AW	680	82	-12		
Alpha SP 46	Mineral oil	EP/AW	46	102	-21	Heavy metal-free gear oil suitable for use in gears with medium and high load-carrying capacity as well as bearings and in circulating systems. They comply with the requirements of DIN 51 517 Part 3 - CLP, DIN 51 524 Part 2 - HLP, Flender BA 7300, and SEB 181 226.	Λιπαντικό γραναζιών χωρίς βαρέα μέταλλα, κατάλληλο για χρήση σε γρανάζια με μέση και υψηλή ικανότητα μεταφοράς φορτίου, καθώς και σε ρουλεμάν και υδραυλικά συστήματα. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των DIN 51 517. Part 3 - CLP, DIN 51 524 Μέρος 2 - HLP και SEB 181 226.
Alpha SP 68	Mineral oil	EP/AW	68	102	-21		
Alpha SP 100	Mineral oil	EP/AW	100	97	-21	Heavy metal-free gear oil suitable for use in gears with medium and high load carrying capacity as well as bearings and in circulating systems. They comply with the requirements of DIN 51 517 Part 3 - CLP, DIN 51 524 Part 2 - HLP, Flender BA 7300, and SEB 181 226.	Λιπαντικό γραναζιών χωρίς βαρέα μέταλλα, κατάλληλο για χρήση σε γρανάζια με μέση και υψηλή ικανότητα μεταφοράς φορτίου, καθώς και σε ρουλεμάν και υδραυλικά συστήματα. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των DIN 51 517. Part 3 - CLP, DIN 51 524 Μέρος 2 - HLP και SEB 181 226.
Alpha SP 150	Mineral oil	EP/AW	150	97	-21		
Alpha SP 220	Mineral oil	EP/AW	220	97	-21		
Alpha SP 320	Mineral oil	EP/AW	320	96	-21		
Alpha SP 460	Mineral oil	EP/AW	460	96	-6		
Alpha SP 680	Mineral oil	EP/AW	680	90	-6		
Alpha SP 150 S	Mineral oil	EP/AW + VCI	150	95	-18	Heavy metal-free gear oil suitable for use in gears with medium and high load-carrying capacity to protect against shrinkage and corrosion (with VCI inhibitor). Complies with the requirements of DIN 51 517 Part 3 - CLP (with the exception of the flash point) and Flender W 2900 DE.	Λιπαντικό γραναζιών χωρίς βαρέα μέταλλα, κατάλληλο για χρήση σε γρανάζια με μέση και υψηλή ικανότητα μεταφοράς φορτίου, για προστασία από συρρίκνωση και διάβρωση (με αναστολέα VCI). Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των DIN 51 517 Part 3 - CLP (εκτός από το σημείο ανάφλεξης) και Flender W 2900 DE.
Alpha SP 220 S	Mineral oil	EP/AW + VCI	220	95	-18		
Alpha SP 100 SR	Mineral oil	EP/AW + VCI	100	> 95	-15	Castrol Alpha SP 100 SR gear oil with shrinkage and corrosion protection that has good anti-wear protection and good high-pressure properties. VCI inhibitors ensure improved corrosion protection during storage of gears after running or running on the test stand. They comply with DIN 51 517 Part 3 - CLP with the exception of the flash point.	Λιπαντικό γραναζιών Castrol Alpha SP 100 SR με προστασία από συρρίκνωση και διάβρωση, το οποίο παρέχει καλή προστασία κατά της φθοράς και καλές ιδιότητες σε συνθήκες υψηλής πίεσης. Οι αναστολείς VCI εξασφαλίζουν βελτιωμένη προστασία από διάβρωση κατά την αποθήκευση των γραναζιών μετά τη λειτουργία τους ή κατά τη διάρκεια δοκιμών σε πάγκο. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των DIN 51 517 Part 3 - CLP, εκτός από το σημείο ανάφλεξης.
Alphasyn EP 150	Mineral oil	EP/AW	150	140	-48	Gear oils suitable for use in closed gears which are exposed to shock loads e.g. mining, quarries, ship applications and the paper industry. They fulfil the following requirements: DIN 51 517 Part 3, AGMA 9005 D94, U.S. Steel 224, David Brown Type E, Hansen Transmissions, Flender and Lohmann & Stolterfoht.	Λιπαντικά γραναζιών κατάλληλα για χρήση σε κλειστά γρανάζια που υπόκεινται σε φορτία κρούσης, π.χ. εξορυκτική βιομηχανία, λατομεία, ναυτιλιακές εφαρμογές και βιομηχανία χαρτί. Συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις: DIN 51 517 Part 3, AGMA 9005 - D94, U.S. Steel 224, David Brown Type E, Hansen Transmissions, Flender και Lohmann & Stolterfoht.
Alphasyn EP 220	Mineral oil	EP/AW	220	140	-42		
Alphasyn EP 320	Mineral oil	EP/AW	320	140	-36		
Alphasyn EP 460	Mineral oil	EP/AW	460	140	-36		

Product	Base oil	Anti-wear additives	Viscosity 40 °C (mm²/s)	Viscosity index	Pourpoint (°C)	Application	Application in Greek
Alphasyn GS 220	Mineral oil	EP/AW	220	215	-45	PAG (Polyglycol) based Synthetic gear oils suitable for lubricating gears under high mechanical and thermal loads. Operating temperature range: briefly up to +180°C. They fulfil the requirements of DIN 51 517 Part 3 - CLP.	Συνθετικά λιπαντικά γραναζιών βάσει PAG (Πολυγλυκόλης), κατάλληλα για λίπανση γραναζιών υπό υψηλά μηχανικά και θερμικά φορτία. Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας: προσωρινά έως +180°C. Συμμορφώνονται τις απαιτήσεις του DIN 51 517 Part 3 - CLP.
Alphasyn GS 320	Mineral oil	EP/AW	320	200	-45	PAO based synthetic gear oil of type CLP, in accordance with DIN 51 517 Part 3. Castrol Alphasyn HTX range is mainly used for lubricating circulating systems operating under high thermal loads.	Λιπαντικό πολυαλφαολεφινικής βάσης συνθετικό τύπου CLP, σύμφωνα με το DIN 51 517 Part 3. Η σειρά Castrol Alphasyn HTX χρησιμοποιείται κυρίως για τη λίπανση κυκλωμάτων που λειτουργούν υπό υψηλά θερμικά φορτία.
Alphasyn GS 460	Mineral oil	EP/AW	460	238	-39		
Alphasyn GS 680	Mineral oil	EP/AW	680	250	-33		
Alphasyn HTX 68	Mineral oil	EP/AW	68	147	-42		
Alphasyn HTX 220	Mineral oil	EP/AW	220	154	-36		
Alphasyn HTX 1000	Mineral oil	EP/AW	1000	165	-30	PAG (Polyglycol) based synthetic gear oils suitable for lubricating gears under high mechanical and thermal loads. Operating temperature range: briefly up to +180°C. They fulfil the requirements of DIN 51 517 Part 3 - CLP.	Λιπαντικά συνθετικά γραναζιών με βάση Πολυγλυκόλη (PAG), κατάλληλα για τη λίπανση γραναζιών υπό υψηλά μηχανικά και θερμικά φορτία. Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας: έως +180°C. Πληρούν τις απαιτήσεις του DIN 51 517 Part 3 - CLP.
Alphasyn PG 150	Mineral oil	EP/AW	150	225	-39		
Alphasyn PG 220	Mineral oil	EP/AW	220	235	-39		
Alphasyn PG 320	Mineral oil	EP/AW	320	240	-36		
Alphasyn PG 460	Mineral oil	EP/AW	460	255	-36		
Alphasyn T 32	Mineral oil	EP/AW	32	146	-57	Gear and hydraulic oils free of heavy metals used for gears and central lubrications and hydraulics subjected to high thermal loads. Fulfil the requirements of DIN 51 517 Part 2 - CL.	Λιπαντικά λαδιών γραναζιών και υδραυλικών συστημάτων χωρίς βαρέα μέταλλα, χρησιμοποιούμενα για γρανάζια, κεντρικές λιπαντικές εγκαταστάσεις και υδραυλικά συστήματα που υπόκεινται σε υψηλά θερμικά φορτία. Πληρούν τις απαιτήσεις του DIN 51 517 Part 2 - CL.
Alphasyn T 46	Mineral oil	EP/AW	46	139	-57		
Alphasyn T 68	Mineral oil	EP/AW	68	153	-57		
Alphasyn T 100	Mineral oil	EP/AW	100	154	-51		
Alphasyn T 150	Mineral oil	EP/AW	150	130	-42		
Alphasyn T 220	Mineral oil	EP/AW	220	140	-45	Gear and hydraulic oils free of heavy metals used for gears and central lubrications and hydraulics subjected to high thermal loads. Fulfil the requirements of DIN 51 517 Part 3 - CLP.	Λιπαντικά γραναζιών και υδραυλικών συστημάτων χωρίς βαρέα μέταλλα, χρησιμοποιούμενα για γρανάζια, κεντρικές εγκαταστάσεις λίπανσης και υδραυλικά συστήματα που υπόκεινται σε υψηλά θερμικά φορτία. Πληρούν τις απαιτήσεις του DIN 51 517 Part 3 - CLP.
Alphasyn T 320	Mineral oil	EP/AW	320	140	-33		
Alphasyn T 460	Mineral oil	EP/AW	460	145	-30		
Molub-Alloy GM 90/220	Mineral oil	EP/AW/FSS	220	98	-18		
Molub-Alloy GM 140/460	Mineral oil	EP/AW/FSS	460	95	-15		
Molub-Alloy GM 170/680	Mineral oil	EP/AW/FSS	680	97	-9	Gear oils suitable for lubricating closed gears. Suitable for use in spur gears, helical gears, bevel gears, or spiral tooth bevel gears.	Λιπαντικά κατάλληλα για τη λίπανση κλειστών γραναζιών. Κατάλληλα για χρήση σε οδοντωτούς τροχούς, ελικοειδή γρανάζια, κωνικά γρανάζια ή γρανάζια κωνικού τύπου με σπειροειδή δόντια.
Molub-Alloy GM 690/320	Mineral oil	EP/AW/FSS	320	100	-15		
Molub-Alloy GM 969/320	Mineral oil	EP/AW/FSS	320	94	-15		
Molub-Alloy GM 300S/1000	Mineral oil	EP/AW/FSS	1000	95	-12		
Molub-Alloy GM 1500	Mineral oil	EP/AW/FSS	1500	95	-9		
Optigear BM 68	Mineral oil	PD	68	103	-24	Gear oils for long-term lubrication under extreme conditions. For use in spur gears, bevel gears, worm gears, cams, control shafts and planetary gears, actuators, closed gear coupling and all types of bearings (roller bearings, disk cylinders, full complement cylindrical roller bearings and thrust bearings).	Λιπαντικά γραναζιών για επανα λίπανση σε μεγάλα χρονικά διαστήματα υπό ακραίες συνθήκες. Κατάλληλα για χρήση σε οδοντωτούς τροχούς, κωνικά γρανάζια, γρανάζια σκουληκοειδή, εκκεντροφόρους, άξονες ελέγχου και γρανάζια πλανητικών συστημάτων, ενεργοποιητές, κλειστά γραναζωτά ζεύγη και όλους τους τύπους ρουλεμάν (ρουλεμάν κυλίνδρων, κυλίνδρους δίσκου, ρουλεμάν κυλίνδρων με πλήρη συμπλήρωμα και ρουλεμάν ώσης).
Optigear BM 100	Mineral oil	PD	100	100	-21		
Optigear BM 150	Mineral oil	PD	150	98	-18		
Optigear BM 220	Mineral oil	PD	220	92	-15		
Optigear BM 320	Mineral oil	PD	320	92	-15		
Optigear BM 460	Mineral oil	PD	460	92	-12		
Optigear BM 680	Mineral oil	PD	680	92	-9		
Optigear BM 1000	Mineral oil	PD	1000	93	-9		
Optigear BM 3000	Mineral oil	PD	3000	120	0		

Product	Base oil	Anti-wear additives	Viscosity 40 °C (mm²/s)	Viscosity index	Pourpoint (°C)	Application	Application in Greek
Optigear EP 32	Mineral oil	EP/AW/PD	32	107	-33	High-performance gear oil for long-term and permanent lubrication even under the most difficult mechanical conditions. Suitable for use in spur gears and bevel gears also exposed to shock loads, ball bearing lubrication, gear couplings and drive units of rail-based vehicles. Our Optigear EP products comply with DIN 51 517 Part 3, CLP gear oils. Also meets API GL-5 requirements.	Λιπαντικό γραναζιών υψηλής απόδοσης για μακροχρόνια και μόνιμη λίπανση, ακόμα και υπό τις πιο δύσκολες μηχανικές συνθήκες. Κατάλληλο για χρήση σε οδοντωτούς τροχούς και κωνικά γρανάζια που υπόκεινται επίσης σε φορτία κρούσης. Λίπανση ρουλεμάν σφαιρών, γραναζωτά ζεύγη και μονάδες μετάδοσης κίνησης οχημάτων σιδηροδρομικής τροχιάς. Τα προϊόντα Optigear EP πληρούν τις απαιτήσεις του DIN 51 517 Part 3, λιπαντικά γραναζιών CLP. Πληρούν επίσης τις απαιτήσεις του API GL-5.
Optigear EP 46	Mineral oil	EP/AW/PD	46	105	-30		
Optigear EP 68	Mineral oil	EP/AW/PD	68	102	-27		
Optigear EP 100	Mineral oil	EP/AW/PD	100	97	-24		
Optigear EP 150	Mineral oil	EP/AW/PD	150	95	-24		
Optigear EP 220	Mineral oil	EP/AW/PD	220	95	-15		
Optigear EP 320	Mineral oil	EP/AW/PD	320	95	-9		
Optigear EP 460	Mineral oil	EP/AW/PD	460	94	-9		
Optigear RMO	Mineral oil	PD	150	133	-51	High-performance long-term gear oil for spur gears, bevel gears and ball bearings.	Λιπαντικό γραναζιών υψηλής απόδοσης για μακροχρόνια λίπανση, κατάλληλο για οδοντωτούς τροχούς, κωνικά γρανάζια και ρουλεμάν σφαιρών.
Optigear ALR X1	Mineral oil	EP/AW	150	>145	-42	Fully synthetic, high-performance transmission fluid for high-speed axle drives on robots. Yellow colourant added to identify leaks.	Πλήρως συνθετικό, λιπαντικό μετάδοσης υψηλής απόδοσης για άξονες υψηλής ταχύτητας σε ρομπότ. Προστίθεται κίτρινη χρωστική ουσία για την ανίχνευση διαρροών.
Optigear Synthetic A 320	Mineral oil	PD	320	140	-36	Fully synthetic gear oils for industrial gears operating under high loads such as in wind turbines, conveyor belts, crane gears, elevators, steel mills, heavy-duty cams, gear couplings, chain drives, drives and joints of robots, slide bearings, ball bearings and transport systems during winter operation.	Πλήρως συνθετικά λιπαντικά γραναζιών για βιομηχανικά γρανάζια που λειτουργούν υπό υψηλά φορτία, όπως σε ανεμογεννήτριες, ιμάντες μεταφοράς, γρανάζια γερανών, ανελευστήρες, εργοστάσια χάλυβα, άξονες βαρέως τύπου, γραναζωτά ζεύγη, αλυσίδες κίνησης, μονάδες και αρθρώσεις σε ρομπότ, ρουλεμάν ολίσθησης, ρουλεμάν σφαιρών και συστήματα μεταφοράς κατά τη διάρκεια της χειμερινής λειτουργίας.
Optigear Synthetic CT 320	Mineral oil	EP/AW	320	172	-45	For use in wind turbine gearboxes. It can also be used for all types of closed gearboxes, even high and impact-loaded gearboxes and bearings for which EP properties are required.	Για χρήση σε γρανάζια ανεμογεννητριών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για όλους τους τύπους κλειστών κιβωτίων ταχυτήτων, ακόμη και για κιβώτια ταχυτήτων με υψηλά και κρουστικά φορτία, καθώς και για ρουλεμάν που απαιτούν ιδιότητες EP (αντιτριβικές και αντεκρηκτικές).
Optigear Synthetic PD 68 ES	Mineral oil	PD	68	151	-51	Synthetic high-performance gear oils based on synthetic hydrocarbons (polyalphaolefins) and special PD additives (plastic deformation). It is used in spur gears, bevel gears and planetary gears as well as heavy-duty gears. It prevents the formation of micro-pitting and it has a positive effect on the contact pattern of gears. In compliance with the requirements of DIN 51 517 Part 3 - CLP.	Συνθετικά λιπαντικά γραναζιών υψηλής απόδοσης με βάση συνθετικούς υδρογονάνθρακες (πολυαλφαολεφίνες) και ειδικά πρόσθετα PD (πλαστική παραμόρφωση). Χρησιμοποιείται σε οδοντωτούς τροχούς, κωνικά γρανάζια και πλανητικά γρανάζια, καθώς και σε γρανάζια βαρέως τύπου. Προλαμβάνει τον σχηματισμό μικρο-διάβρωσης και έχει θετική επίδραση στο μοτίβο επαφής των γραναζιών. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του DIN 51 517 Part 3 - CLP.
Optigear Synthetic PD 100 ES	Mineral oil	PD	100	159	-51		
Optigear Synthetic PD 150 ES	Mineral oil	PD	150	167	-51		
Optigear Synthetic PD 220 ES	Mineral oil	PD	220	172	-48		
Optigear Synthetic PD 320 ES	Mineral oil	PD	320	177	-45		
Optigear Synthetic PD 460 ES	Mineral oil	PD	460	172	-42		
Optigear Synthetic PD 680 ES	Mineral oil	PD	680	167	-36		
Optigear Synthetic X 320	Mineral oil	PD	320	179	-45	Fully synthetic gear oils for use in spur gears, bevel gears and planetary gears and high loads such as in wind energy.	Πλήρως συνθετικά λιπαντικά γραναζιών για χρήση σε οδοντωτούς τροχούς, κωνικά γρανάζια και πλανητικά γρανάζια, καθώς και σε υψηλά φορτία, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στην αιολική ενέργεια.
Optigear Synthetic X 460	Mineral oil	PD	460	179	-42		
Optigear Synthetic 800/100	Mineral oil	EP/AW	100	205	-42	Synthetic gear oils to lubricate ball bearings and slide bearings in spur gears, bevel gears and in worm gears of slide bearings and ball bearings, PVC calendering lines, kneaders, conveyor systems, steel mills and grinders.	Συνθετικά λιπαντικά γραναζιών για τη λίπανση ρουλεμάν σφαιρών και ρουλεμάν ολίσθησης σε οδοντωτούς τροχούς, κωνικά και σκουληκοειδή γρανάζια, καθώς και σε ρουλεμάν ολίσθησης και ρουλεμάν σφαιρών, γραμμές καλανδροποίησης PVC, αναδευτήρες, συστήματα μεταφοράς, εργοστάσια χάλυβα και λειαντήρες.
Optigear Synthetic 800/150	Mineral oil	EP/AW	150	210	-36		
Optigear Synthetic 800/220	Mineral oil	EP/AW	220	215	-33		
Optigear Synthetic 800/320	Mineral oil	EP/AW	320	230	-30		
Optigear Synthetic 800/460	Mineral oil	EP/AW	460	240	-30		
Optigear Synthetic 800/680	Mineral oil	EP/AW	680	260	-27		
Optigear Synthetic 800/1000	Mineral oil	EP/AW	1000	275	-24		
Optigear Synthetic 800/1500	Mineral oil	EP/AW	1500	290	-12		

Product	Base oil	Anti-wear additives	Viscosity 40 °C (mm²/s)	Viscosity index	Pourpoint (°C)	Application	Application in Greek
Optigear 1100/68	Mineral oil	PD	68	100	-33	Gear oils to lubricate spur gears, bevel gears, planetary gears and gear couplings as well as sliding and rolling surfaces of bearings.	Λιπαντικά γραναζιών για τη λίπανση οδοντωτών τροχών, κωνικών γραναζιών, πλανητικών γραναζιών και γραναζωτών ζευγών, καθώς και για τις επιφάνειες ολίσθησης και κύλισης των ρουλεμάν.
Optigear 1100/100	Mineral oil	PD	100	97	-30		
Optigear 1100/150	Mineral oil	PD	150	96	-27		
Optigear 1100/220	Mineral oil	PD	220	95	-24		
Optigear 1100/320	Mineral oil	PD	320	95	-21		
Optigear 1100/460	Mineral oil	PD	460	94	-21		
Optigear 1100/680	Mineral oil	PD	680	86	-18		
Optigear 1100/1000	Mineral oil	PD	1000	80	-18		
Optigear 1100/1500	Mineral oil	PD	1500	84	-15		
Optigear Synthetic 1300/220	Mineral oil	EP/AW	220	250	-33	Synthetic gear oils to lubricate ball bearings and slide bearings in spur gears, bevel gears and in worm gears of slide bearings and ball bearings, PVC calendering lines, kneaders, conveyor systems, steel mills and grinders.	Συνθετικά λιπαντικά γραναζιών για τη λίπανση ρουλεμάν σφαιρών και ρουλεμάν ολίσθησης σε οδοντωτούς τροχούς, κωνικά γρανάζια, καθώς και σε γραμμές καλανδροποίησης PVC, ζυμωτήρες, συστήματα μεταφοράς, χαλδουργεία και λειαντήρες.
Optigear Synthetic 1300/460	Mineral oil	EP/AW	460	250	-30		
Optigear Synthetic 1390/220	Mineral oil	EP/AW	220	200	< -18	Synthetic shrinkage and corrosion protection oils suitable for gears, which are intended for later combined use with a gear oil based on polyglycol.	Συνθετικά έλαια συρρίκνωσης και προστασίας από τη διάβρωση, κατάλληλα για γρανάζια, που προορίζονται για μεταγενέστερη συνδυαστική χρήση με λιπαντικό γραναζιών βασισμένο σε πολυγλυκόλη.
Optigear Synthetic 1510/320	Mineral oil	PD	320	142	-39	Typically applied in tooth flanks of spur gears, bevel gears and planetary gears, gear couplings, particularly in applications subject to mixed friction over the entire contact area of the tooth flanks due to their form of teeth or type of operation, in sliding and rolling surfaces of bearings and in circulating systems (gears).	Συνήθως εφαρμόζεται στις πλευρές δοντιών οδοντωτών τροχών, κωνικών γραναζιών και πλανητικών γραναζιών, σε γραναζωτά ζεύγη, ιδιαίτερα σε εφαρμογές που υπόκεινται σε μικτή τριβή σε ολόκληρη την επιφάνεια επαφής των πλευρών των δοντιών λόγω του σχήματος των δοντιών ή του τύπου λειτουργίας, στις επιφάνειες ολίσθησης και κύλισης των ρουλεμάν και σε κυκλοφορικά συστήματα (γρανάζια).
Optigear Synthetic 1710/320	Mineral oil	PD	320	135	-30	Gear oils suitable for spur gears, bevel gears, planetary gears and gear couplings as well as sliding and rolling surfaces of bearings.	Λιπαντικά γραναζιών κατάλληλα για οδοντωτούς τροχούς, κωνικά γρανάζια, πλανητικά γρανάζια και γραναζωτά ζεύγη, καθώς και για επιφάνειες ολίσθησης και κύλισης ρουλεμάν.
Optigear Synthetic 1710/460	Mineral oil	PD	460	135	-30		
Optigear Synthetic RO 150	Mineral oil	PD	150	130	-45	It can be used in all kinds of spur gears, even those under challenging loads; also in bevel gear sets with a large axle offset (hypoid) and at high alternating loads, in rolling bearings of all types and at high loads as well as low and high temperatures.	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους οδοντωτών τροχών, ακόμη και σε εκείνους που υπόκεινται σε δύσκολα φορτία- επίσης, σε κωνικά γρανάζια με μεγάλο εκκεντρο άξονα (υποειδή) και σε υψηλά εναλλασσόμενα φορτία, σε ρουλεμάν κύλισης κάθε τύπου, καθώς και σε υψηλά φορτία και σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες.
RAPIDLY BIODEGRADABLE GEAR OILS							
Performance Bio GE 220 ESU	Ester	EP/AW	220	180	-39	Rapidly biodegradable gear oils based on synthetic ester, primarily recommended at low temperatures in environmentally sensitive areas in the industry.	Ταχύτητα βιοδιασπώμενα λιπαντικά γραναζιών με βάση συνθετικό εστέρα, συνιστώνται κυρίως για χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές στη βιομηχανία.
Performance Bio GE 320 ESS	Ester	EP/AW	320	170	-21	Fully synthetic gear oils based on the rapidly bio- degradable ester, primarily intended to lubricate gears in environmentally sensitive areas such as waterways and water protection zones.	Πλήρως συνθετικά λιπαντικά γραναζιών με βάση ταχύτητα βιοδιασπώμενο εστέρα, που προορίζονται κυρίως για τη λίπανση γραναζιών σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, όπως υδάτινος ορίζοντας.