

| SPECIALITY LUBRICANTS FOR THE FOOD, ALCOHOL AND TOBACCO INDUSTRIES |           |                                     |                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product                                                            | Base oil  | Base oil viscosity at 40 °C (mm²/s) | Viscosity index | Pourpoint (°C) | Application                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Application in Greek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Optileb AT 15                                                      | White oil | 15                                  | 110             | -15            | Suitable for use in compressed air maintenance units in the food and beverage industry as well as the pharmaceutical industry, where there is an immediate risk of direct contact with the product or its packaging. Castrol Optileb AT 15 ensures that valves, pistons and compressed air tools work flawlessly. NSF-H1 registered. | Κατάλληλο για χρήση σε μονάδες συντήρησης πεπιεσμένου αέρα στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, καθώς και στη φαρμακευτική βιομηχανία, όπου υπάρχει άμεσος κίνδυνος επαφής με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Το Castrol Optileb AT 15 εξασφαλίζει την άψογη λειτουργία βαλβίδων, εμβόλων και εργαλείων πεπιεσμένου αέρα. Εγγεγραμμένο κατά NSF-H1. |