

CHAIN LUBRICANTS								
Product	Base oil	Viscosity 40 °C (mm²/s)	Anti-wear additives	Operating temperature range (°C)		Flash point (°C)	Application	Application in Greek
Molub-Alloy CH 22	Mineral oil	22	FSS	-40	90	185	Multi-purpose chain oil for use in a number of chain applications.	Πολυχρηστικό λάδι αλυσίδας για διάφορες εφαρμογές αλυσίδας.
Tribol CH 1430	Ester	150	EP/AW	-20	240	268	High-temperature chain oil made of temperature stable, aromatic ester for furnace and transport chains under very high operating temperatures, of over +240°C and a peak temperature of up to +280°C.	Λάδι αλυσίδας υψηλής θερμοκρασίας, κατασκευασμένο από θερμοσταθερή αρωματική εστέρα, για αλυσίδες φούρνων και μεταφορικές αλυσίδες υπό πολύ υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας, άνω των +240°C και με μέγιστη θερμοκρασία έως +280°C.
Tribol CH 1730/100	Mineral oil	100	EP/AW	-20	120	170	Suitable for lubrication of conveyor and drive chains at room temperature, increased temperature, media influence and high degree of soiling.	Κατάλληλο για τη λίπανση μεταφορικών και αλυσίδων κίνησης σε θερμοκρασία δωματίου, αυξημένη θερμοκρασία, επιρροή μέσωσν και υψηλό βαθμό ρύπανσης.
Viscogen KL 3	Ester	32	EP/AW	-40	200	230	Synthetic chain oils for lubrication in normal to high temperature range under heavy operating conditions, where mineral oils or traditional synthetic chain oils would lead to extreme wear, charring, and the formation of residues.	Συνθετικά λάδια αλυσίδας για λίπανση σε κανονικό έως υψηλό εύρος θερμοκρασιών υπό βαριά λειτουργικά conditions, όπου τα ορυκτά λάδια ή τα παραδοσιακά συνθετικά λάδια αλυσίδας θα οδηγούσαν σε ακραία φθορά, κάρφωση και σχηματισμό υπολειμμάτων.
Viscogen KL 9	Ester	100	EP/AW	-40	200	230		
Viscogen KL 15	Ester	220	EP/AW	-40	200	250		
Viscogen KL 23	Ester	250	EP/AW	-40	200	250		
Viscogen KL 130	Ester	1570	EP/AW	-40	200	220		
Viscogen KL 300	Ester	4030	EP/AW	-40	200	220		
Viscogen 3 N	Ester	52	-	-30	180	275	Temperature-stable synthetic lubricant specifically for the lubrication of chains. Released for Siempelkamp ContiRoll systems and Dieffenbacher presses.	Θερμοσταθερό συνθετικό λιπαντικό, ειδικά για τη λίπανση αλυσίδων. Εγκεκριμένο για τα συστήματα Siempelkamp ContiRoll και τις πιέσεις Dieffenbacher.
Viscogen G	Ester	220	-	-35	200	208	Synthetic high-temperature lubricants specifically for lubrication in the manufacture of hollow glasses.	Συνθετικά λιπαντικά υψηλής θερμοκρασίας, ειδικά για τη λίπανση στη διαδικασία παραγωγής κενών γυαλιών.
Viscogen G 175	Ester	-	-	-35	200	200		
Viscogen GDS 400	Synthetic oil	145	-	-35	285	285		
Viscogen KLK 25	Ester	210	EP/AW	-40	250	> 260	Synthetic chain lubricants for use at high temperatures in consumption lubrication systems, in applications which require special anti-wear protection due to extreme stresses.	Συνθετικά λιπαντικά αλυσίδας για χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες σε συστήματα λίπανσης κατανάλωσης, σε εφαρμογές που απαιτούν ειδική προστασία κατά της φθοράς λόγω ακραίων καταπονήσεων.
Viscogen KLK 28	Ester	280	EP/AW	-40	250	> 260		
Tribol CH 1330	PG	130	EP/AW	-20	130 (kurzfristig deutlich höher)	> 280	High temperature, polyglycol based chain oil specially developed for the lubrication of drive and transport chains also at elevated temperatures.	Λάδι αλυσίδας υψηλής θερμοκρασίας, κατασκευασμένο από θερμοσταθερή αρωματική εστέρα, για αλυσίδες φούρνων και μεταφορικές αλυσίδες υπό πολύ υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας, άνω των +240°C και με μέγιστη θερμοκρασία έως +280°C.