

COMPRESSOR OILS						
Product	Base oil	Anti-wear additives	Viscosity 40 °C (mm²/s)	Viscosity index	Application	Application in Greek
Aircol CM 32	Mineral oil	EP/AW	32	113	The high-performance compressor oils are based on highly refined mineral oils and special additives that have excellent thermal and oxidative ageing stability and a good load capacity. Oil changes can be made at intervals of up to 4,000 operating hours. The high load-carrying capacity (vehicle rating of >12) allows the fluids to be used in gearbox compressor units. Fulfil the requirements of ISO 6743-3 Compressor Oils.	Τα λιπαντικά υψηλής απόδοσης για συμπιεστές βασίζονται σε εξαιρετικά καθαρισμένα ορυκτά έλαια και ειδικά πρόσθετα που προσφέρουν εξαιρετική θερμική και οξειδωτική σταθερότητα και καλή ικανότητα φόρτισης. Οι αλλαγές λαδιού μπορούν να γίνονται σε διαστήματα έως και 4.000 ωρών λειτουργίας. Η υψηλή ικανότητα μεταφοράς φορτίου (ονομαστική βαθμολογία οχήματος >12) επιτρέπει τη χρήση των υγρών σε μονάδες συμπιεστών κιβωτίου ταχυτήτων. Πληρούν τις απαιτήσεις του ISO 6743-3 για Λιπαντικά Συμπιεστών.
Aircol CM 46	Mineral oil	EP/AW	46	113		
Aircol CM 68	Mineral oil	EP/AW	68	111		
Aircol CM 100	Mineral oil	EP/AW	100	107		
Aircol CM 150	Mineral oil	EP/AW	150	111	Synthetic compressor oils, designed to be used in air compressors working in challenging conditions. These fluids are characterised by outstanding oxidation stability. Their performance has been verified by running long-term tests in screw compressors with runtimes of over 4,000 h and at temperatures of up to 120°C. They meet the requirements of ISO 6743/3 - DAG, DAH and DAJ for rotary air compressors. Applications include circulating lubrication systems for slide and roller bearings with high operating temperatures, e.g. in paper machines.	Συνθετικά λιπαντικά συμπιεστών, σχεδιασμένα για χρήση σε συμπιεστές αέρα που λειτουργούν σε απαιτητικές συνθήκες. Αυτά τα υγρά χαρακτηρίζονται από εξαιρετική σταθερότητα οξείδωσης. Η απόδοσή τους έχει επαληθευτεί μέσω μακροχρόνιων δοκιμών σε κοχλιωτούς συμπιεστές με χρόνο λειτουργίας άνω των 4.000 ωρών και σε θερμοκρασίες έως 120°C. Πληρούν τις απαιτήσεις του ISO 6743/3 - DAG, DAH και DAJ για περιστροφικούς συμπιεστές αέρα. Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν κυκλοφορικά συστήματα λιπαντικών για ρουλεμάν ολίσθησης και κύλισης με υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας, π.χ. σε μηχανές χαρτιού.
Aircol SR 32	PAO	EP/AW	32	133		
Aircol SR 46	PAO	EP/AW	46	135		
Aircol SR 68	PAO	EP/AW	68	140		
Aircol SR 100	PAO	EP/AW	100	142	Vacuum pump oil with a narrow boiling range, suitable for the use on mechanical fine and high vacuum pumps.	Λάδι αντλίας κενού με στενό εύρος βρασμού, κατάλληλο για χρήση σε μηχανικές αντλίες υψηλού και λεπτού κενού.
Aircol HV 100	Mineral oil	-	95	100		
Aircol PG 185	PG	AW	185	200		
Aircol SN 68	Dicarboxylic acid ester	AW	68	67		
Aircol SN 100	Dicarboxylic acid ester	AW	100	89	Fully synthetic compressor oil for lubricating compressors for hydrocarbon gases such as liquid gas and natural gas. As opposed to compressor oils based on mineral oils or PAO, the viscosity in these oils is barely affected by the contact with gas.	Πλήρως συνθετικό λάδι συμπιεστή για τη λίπανση συμπιεστών υδρογονανθράκων όπως το υγροποιημένο αέριο και το φυσικό αέριο. Σε αντίθεση με τα λάδια συμπιεστών που βασίζονται σε ορυκτά έλαια ή PAO, το ιξώδες αυτών των λαδιών επηρεάζεται ελάχιστα από την επαφή με το αέριο.
Aircol SN 100	Dicarboxylic acid ester	AW	100	89		
Aircol WM 2631	Medicinal white oil	Oxidation protection	280	95	Compressor oils for piston air compressors.	Compressor oils for piston air compressors.
Aircol WM 2631	Medicinal white oil	Oxidation protection	280	95	Special compressor oil suitable for use of cylinder lubrication of PE compressors in the high pressure range. Conforms to the requirements of the German Pharmacopoeia 10 (DAB) and the FDA Art. 178.3570a. NSF-H1 registered and OK Kosher certified.	Ειδικό λάδι συμπιεστών κατάλληλο για λίπανση κυλινδρών συμπιεστών PE σε υψηλές πιέσεις. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Γερμανικής Φαρμακοποιίας 10 (DAB) και της FDA Αρθρο 178.3570a. Καταχωρημένο NSF-H1 και πιστοποιημένο από OK Kosher.
Tribol CS 890/68	Ester	AW	68	100	Synthetic compressor oils specially for use in high pressure piston compressors and screw compressors with increased demands. Exceeds the requirements of DIN 51 506 Type VDL.	Συνθετικά λάδια συμπιεστών ειδικά για χρήση σε συμπιεστές εμβόλου υψηλής πίεσης και σε κοχλιωτούς συμπιεστές με αυξημένες απαιτήσεις. Υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του DIN 51 506 Τύπος VDL.
Tribol CS 890/100	Ester	AW	100	61		
Tribol CS 1555/32	PAO	EP/AW	32	130	Synthetic compressor oils for extreme operating conditions or very long oil change intervals. Increased anti-wear protection. VEH > 12. Exceeds the requirements of DIN 51 506 Type VDL.	Συνθετικά λάδια συμπιεστών για ακραίες συνθήκες λειτουργίας ή πολύ μεγάλες χρονικές περιόδους αλλαγής λαδιού. Αυξημένη προστασία από φθορά. VEH > 12. Υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του DIN 51 506 Τύπος VDL.
Tribol CS 1555/46	PAO	EP/AW	46	137	FZG A/8,3/90 SKS: > 9. Übertrifft die Anforderungen der DIN 51 506 Typ VDL.	FZG A/8,3/90 SKS: > 9. Υπερβαίνει τις απαιτήσεις του DIN 51 506 Τύπος VDL.
Tribol CS 1555/68	PAO	EP/AW	68	137		
Aircol LPT 32	Mineralöl	-	32	70	Für die Schmierung von Kältemittelverdichtern, die mit Ammoniak, halogenierten Kohlenwasserstoffen oder herkömmlichen Kohlenwasserstoffen arbeiten. Entsprechen der DIN 51503 KAA/KC/KE.	Για τη λίπανση συμπιεστών ψυκτικών μέσων που λειτουργούν με αμμωνία, αλογονωμένα υδρογονάνθρακες ή παραδοσιακούς υδρογονάνθρακες. Συμμορφώνεται με τη DIN 51503 KAA/KC/KE.
Aircol LPT 46	Mineralöl	-	46	52		
Aircol LPT 68	Mineralöl	-	68	47		