

GREASES FOR THE FOOD, ALCOHOL AND TOBACCO INDUSTRIES									
Product	Thickener / soap basis	Base oil	NLGI class	Base oil viscosity at 40 °C (mm²/s)	Operating temperature		Anti-wear additive	Application	Application in Greek
Optileb GR 823-0	Aluminium complex	White oil	0	190	-30	120	EP/AW/FSS	Grease for the food industry. Physiologically safe grease for slide and roller bearings with high demands for cleanliness. Released by the LGA Bavaria. NSF-H1 registered.	Γράσο για τη βιομηχανία τροφίμων, ασφαλές για ρουλεμάν ολίσθησης και κυλίνδρων με υψηλές απαιτήσεις καθαριότητας. Εγκεκριμένο από το LGA Bavaria. Καταχωρημένο NSF-H1.
Optileb GR 823-2	Aluminium complex	White oil	2	190	-30	120	EP/AW/FSS		
Optileb GR 9830	PTFE	PFPE	2	510	-20	250	PTFE	High-temperature grease for high demands in terms of cleanliness. For release by LGA Bavaria, BAM; see data sheet. Compatible with a multitude of sealing materials. NSF-H1 registered.	Γράσο υψηλής θερμοκρασίας για υψηλές απαιτήσεις καθαριότητας, με έγκριση από το LGA Bavaria, BAM; δείτε το δελτίο δεδομένων. Συμβατό με πλήθος υλικών σφράγισης. Καταχωρημένο NSF-H1.
Optileb GR FS 2	Aluminium complex	PAO	1–2	50	-40	140	-	Particularly suitable for lubricating slide and roller gears at high speeds in the food, beverage and pharma industries. Not suitable for EPDM seals. NSF-H1 registered.	Ιδιαίτερα κατάλληλο για λίπανση γραναζιών ολίσθησης και κυλίνδρων σε υψηλές ταχύτητες στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και φαρμάκων. Δεν είναι κατάλληλο για σφραγίδες EPDM. Καταχωρημένο NSF-H1.
Optileb GR UF 00	Aluminium complex	PAO	0	435	-40	140	EP/AW/FSS	Physiologically safe special greases for use in the food, beverage and pharma industry. NSF-H1 registered.	Φυσιολογικά ασφαλή ειδικά γράσα για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και φαρμάκων. Καταχωρημένα NSF-H1.
Optileb GR UF 1	Aluminium complex	PAO	1	580	-30	140	EP/AW/ corrosion protection		
Optileb 2 Sil	PTFE	Silicone oil	2	1200	-30	150	FSS	For lubrication of elastomers among others of EPDM, beverage fixtures and filling systems. NSF-H1 registered.	Για λίπανση ελαστομερών, μεταξύ άλλων EPDM, εξαρτημάτων ποτών και συστημάτων πλήρωσης. Καταχωρημένο NSF-H1.
Optileb VAS	Paraffine	White oil	2	-	-	-	-	Creamy white petroleum jelly to preserve and protect machinery. Suitable for use in food processing facilities for seal assembly and as base material for the production of pharmaceutical and cosmetic products. It complies with the requirements of the European Pharmacopoeia. Physiologically safe.	ΓΡΑΣΑ